

¡UN GRAN LOGRO DE LA INGENIERÍA COLOMBIANA!

CORDOVA

Longitud total: 199 mm (7,8 in)

Longitud cañón: 111 mm (4,4 in)

Indicador cartucho en la recámara

Altura total: 146 mm (5,9 in)

Calibre:
9 x 19 mm

PRODUCTO COLOMBIANO

¿POR QUÉ LA PISTOLA CORDOVA?

- ◊ INGENIERÍA 100% COLOMBIANA
- ◊ AMBIDIESTRA Y ERGONÓMICA
- ◊ PESO 785 GRAMOS CON PROVEEDOR
- ◊ POLÍMERO HIGROSCÓPICO QUE NO SE CUARTEA
- ◊ EXTENSIONES INTERCAMBIABLES
- ◊ MAYOR ESTABILIDAD EN EL AGARRE
- ◊ RIELES MIL-SD-1913
- ◊ INDICADOR TÁCTIL DE ARMA CARGADA
- ◊ SEIS ESTRÍAS POLIGONALES
- ◊ MIRAS RETROILUMINADAS
- ◊ ACERO DE ALTÍSIMA PUREZA
- ◊ NIJ STANDARD
- ◊ SUPERÓ LAS PRUEBAS DE MILSPEC
- ◊ 4 DISPAROS POR SEGUNDO
- ◊ 45 DISPAROS SEGUIDOS Y NO SE CALIENTA LA CORREDERA
- ◊ 5 GRADOS DE INCLINACIÓN
- ◊ SPLIT: 0,17 SEG
- ◊ APROBADA POR EL EJÉRCITO DE COLOMBIA
- ◊ SE PUEDE PORTAR CARGADA Y DESASEGURADA
- ◊ EMPUÑADURA ZURCADA CONTRA DESLIZAMIENTO
- ◊ APROBADA POR IPSC*

MIL-STD 1913 Sistema de riel Picatinny con tapa cubre riel



Corredera en acero de altísima calidad

THE BEST MODERN GUN

Retén cargador ambidiestro

Armazón en polímero de alta resistencia, reforzado con fibra de vidrio

Especificaciones Técnicas

- ◊ **Peso aproximado** 695 g. (Sin cargador)
- ◊ **Sistema de disparo** Simple acción (S/A) y Doble acción (D/A)
- ◊ **Presión del disparador** (S/A 8 lb) - (D/A 11 lb)
- ◊ **Sistema de seguridad** **Seguro Ambidiestro Triple Acción**
 - Abate el martillo
 - Deshabilita el disparador
 - Desalinea el percutor
- ◊ **Miras** Fijas de tres puntos retroiluminados
Opcional Miras de Tritio (Meprolight)

Complemento con empuñadura en tres tamaños diferentes

Cargador metálico con capacidad para 9 y 16 cartuchos



Contacto
PBX (+57 1) 220 7800
CEL (+57) 317 426 9095
Calle 44 # 54 - 11, Bogotá D.C. - Colombia
E-mail: indumil@indumil.gov.co



* IPSC: International Practical Shooting Confederation (por sus siglas en inglés).
* Milspec: determina las condiciones bajo las cuales se debe fabricar un arma de servicio militar.
* NIJ: National Institute of Justice